




# Gebrauchtmaschinenliste für den Siebdruck und Tampondruck

12-2024



# Inhaltsverzeichnis

<b>Siebdruck- Tampondruck Gebrauchtmaschinenliste 2024</b> .....	3
Gebraucht Geräte Druckvorstufe .....	3
Gebraucht Geräte Kopiereinrichtungen .....	4 - 5
Gebrauchte Siebdruckmaschinen .....	6 - 7
Gebrauchte Geräte Textildruck .....	8
Gebrauchte Tampondruckmaschinen .....	9 - 10
Gebrauchte Trockenkanäle .....	11 - 12
Gebrauchte Geräte Verschiedenes .....	13
Gebraucht Geräte Folienbearbeitung .....	14



**LÜSCHER JetScreen CTS 70/38, Computer-To-Screen Anlage**

Art.Nr.: 17A018


Druckformherstellung erfolgt direkt vom Computer auf die Siebdruckschablone. Die Produktion von Schablonen erfolgt schnell, präzise, reprofilmlos, digital und elektronisch im Wachs-Spritzverfahren mit der CTS-Technologie (Erwärmung des Wachses). Schablonengröße: max. 3800 x 7000 mm, Auflösung: bis 600 dpi, Anschluss: 400 V, 50 Hz, Baujahr 2001, nicht funktionsfähig ( Option: Umbau der LüscherJetscreen auf eine digitale Belichtungsanlage DLE möglich. - langlebige UV-LED Lichtquelle mit kombinierten Wellenlängen -Belichtungsauflösung ca 1270 dpi. Belichtungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der genutzten UV-Emulsion und dem Gewebe -Alternativ andere Auflösung nach Absprache, z.B 720 dpi oder 1000 dpi )

**Tisch-Vakuum-Kopierrahmen 80x100**

Art.Nr.: 12C002

geeignet für Siebrahmen ca. 80 x 100 cm, zum Aufstellen auf vorhandenen Tisch, mit Vakuumpumpe: 4 m<sup>3</sup>, Anschluss: 230V, 50Hz, ungebrauchtes Vorführmodell, Sonderpreis.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!

**Kombi-Kopieranlage, Modell SSE, 120x145, 3,5kW**

Art.Nr.: 13A026

bestehend aus Siebtrockenschrank mit 4 Schubladen im Untergestell, aufgesetztem Vakuum-Kopierrahmen, MH-Quickstartlampe 3,5 kW, komplett mit Lichtdosiergerät Modell AKTITRON S16 mit 16 Programmen sowie UV-Messsensor, mit Lichtschutzhvorhang, für max. Siebrahmen 120 x 145 cm, Anschluss: 400V, 50Hz, 32Amp., ungebrauchtes Vorführmodell, Sonderpreis

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!

**Kompakt-Kopieranlage Modell Technigraf, 45x65**

Art.Nr.: 17A005

Tischgerät ohne Untergestell (zum Aufstellen auf vorhandenen Tisch), mit hängender MH-Belichtungslampe 1500W (Schnellstartlampe), komplett mit Lichtschutzhvorhang, Glasrahmen leicht aufklappbar mittels Gasdruckfedern, geeignet für Siebrahmen ca. 45 x 65 cm, lichtet Glasscheibenmaß: ca. 59 x 79 cm, mit digitaler Belichtungszeitschaltuhr, Anschluss: 230V, 50Hz, 16A, gebraucht, mittlerer bis guter Zustand.

**LÜSCHER JetScreen CTS 70/38, Computer-To-Screen Anlage**

Art.Nr.: 17A018

Druckformherstellung erfolgt direkt vom Computer auf die Siebdruckschablone. Die Produktion von Schablonen erfolgt schnell, präzise, reprofilmlos, digital und elektronisch im Wachs-Spritzverfahren mit der CTS-Technologie (Erwärmung des Wachses). Schablonengröße: max. 3800 x 7000 mm, Auflösung: bis 600 dpi, Anschluss: 400 V, 50 Hz, Baujahr 2001, nicht funktionsfähig ( Option: Umbau der Lüscher Jetscreen auf eine digitale Belichtungsanlage DLE möglich. - langlebige UV-LED Lichtquelle mit kombinierten Wellenlängen -Belichtungsauflösung ca 1270 dpi. Belichtungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der genutzten UV-Emulsion und dem Gewebe -Alternativ andere Auflösung nach Absprache, z.B 720 dpi oder 1000 dpi )

**Filterkasten, Mod 1, ca. 280 l-Tank, mit Rollrahmen**

Art.Nr.: 21A009

mit Grobfilter, inkl. Rollrahmen. Außenmaß: ca. 105 cm lang x 60 cm breit x 40 cm hoch. Messe-Vorführmodell

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!



**Tisch-Vakuum-Kopierrahmen, 40x50 cm**

Art.Nr.: 21A025

Für horizontale Belichtung von kleineren Siebrahmen bis 40 x 50 cm, Vakuumpumpe 4 m<sup>3</sup>, Anschluss: 230V, 50Hz, Vorführmodell



**Kombi-Kopiereinrichtung, Modell 3, 120x145, 3,5kW**

Art.Nr.: 21C016

für max. Siebrahmen: 110 x 135 cm, bestehend aus Siebtrockenschrank mit 4 herausziehbaren Schubladen und eingelegten Siebauflegeschiene für unterschiedlich große Siebrahmen, aufgesetzter Vakuum-Kopierrahmen mit Gummituch, Gasdruckfedern zum leichteren Anheben des Glasscheibenoberrahmens. Höhenverstellbarer Galgen mit hängender MH-Belichtungslampe Modell AKTICOP S mit Lichtdosiergerät, UV-Lichtschutzvorhang, mit Lichtauge am Kopierrahmen ausgestattet. Schaltpult im Trockenschrank mit Vakuummeter, Vakuum-Reduzierventil, Bedienungs- und Kontrollelemente. MH-Quickstartlampe: 3,5 kW, Anschluss: 400V/50Hz, CEE-Stecker, 32 Amp., Baujahr: 2005 gebraucht, guter Zustand.



**Retuschier- und Beschichtungswand, 120x145**

Art.Nr.: 21C020

aus Kunststoff, mit beleuchteter Rückwand sowie Weiß- und Gelblicht, für max. Siebrahmen 120 x 145 cm, mit Stahlrohr-Untergestell und verstellbarer Alu-Auflageschiene, 230V, 50Hz, gebraucht, mittlerer Zustand


Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!



**Entwicklungs-/Entschichtungsbecken PP-STAR, Mod. 5, 160x260**

Art.Nr.: 22D013

komplett aus Polypropylen (chemikalien- und lösemittelbeständig) gefertigt, mit Durchleuchtung von der Rückseite. Untergestell mit Einlegeboden, Halterungen zur Aufnahme der Hochdruckpistole sowie der Entwicklungsbrause. Für max. Siebrahmenformat 160 x 260 cm, 230V, 50Hz, 1,0kW. Gebraucht, mittlerer Zustand.

**Tisch-Handdruckgerät Modell TIC SF-200H**

Art.Nr.: 12A047

mit Aluminium-Tischplatte ohne Vakuum, mit Verschiebmöglichkeit, Tischplattenformat 20 x 26 cm, mit höhenverstellbarer Siebrahmenschwinge mit Gegengewicht, Lieferung erfolgt ohne Sieb und Rakel! Ungebrauchtes Vorführmodell, Sonderpreis.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!

**Vollautomatischer Druckturm SSE1 für den Kistendruck**

Art.Nr.: 20B015

In einem Druckvorgang können alle vier Seiten einer Kiste gleichzeitig in verschiedenen Farben und Motiven bedruckt werden. Mit bis zu 800 Kisten/Stunde ermöglicht eine präzise Reproduktionsfähigkeit eine hohe Produktivität. Durch spezielle Schlauchpumpen wird die Farbe auf die horizontal stehenden Siebdruckschablonen aufgetragen. Jede einzelne Seite der Kiste wird dadurch mit einem gleichmäßigen Farbauftrag dekoriert. Siebe sind innerhalb weniger Minuten austauschbar, dadurch werden Standzeiten auf ein Minimum reduziert. Durch das Multifunktionssystem des Druckturms können sowohl Logo als auch Farbe innerhalb kurzer Zeit geändert und somit für kurze Rüstzeiten gesorgt werden. Eine moderne elektronische Steuerung über Display sichert die notwendige Prozesssteuerung und hilft bei der Fehleranalyse. Der Schritt-für-Schritt-Betrieb-Modus zeigt den Druckerstatus während des automatischen Produktionsablaufs bzw. während der Einrichtung durch den Bediener. Gebraucht, bereits überholt, sehr guter Zustand Spezifikationen: Außenmaße: Gesamtlänge: 2500 mm / Gesamtbreite: 1800 mm / Gesamthöhe: 2400 mm Gewicht: 850 kg Elektrischer Anschluss: 1 x 220V, 50/60Hz Stromverbrauch: 2 KW Luftzufuhr: ca. 300 L/min. Frischluft Druckluft: 6 bar (85psi) Kistenhöhe: max. 400mm / min. 180 mm Maximale Druckfläche: Seitenfläche 300 x 340 mm / Stirnfläche 300 x 300 mm Höhenverlängerung: Der Kistendrucker kann optional mit einer Höhenverlängerung ausgerüstet werden, durch die die Kiste 80 mm höher angehoben wird. Dadurch wird der Druck weiter unten an den Kisten platziert.

Elektropneumatisch gesteuerte vollautomatische Siebdruckmaschine für den Körperdruck, mit Mikroprozessorsteuerung, ausgestattet mit Zuführung, Druck- und Auswerferstation, pneumatischer Rakeldruck über Manometer einstellbar, pneumatische Rakelumschaltung, mit Rakelschnellspannsystem, Rakelweg, Rakeldruck einstellbar. Im Einrichtbetrieb Druckbewegungen einzeln einstellbar.

**R e s e r v i e r t !!!**

**3/4-autom. Siebdruckm. THIEME 3030H**

Art.Nr.: 20C004

Druckformat: 100 x 140 cm, parallel abhebende Maschine mit ausfahrbarer Tischplatte, Greifersystem und Bandauslage nach hinten, mit stufenlos verstellbarem Rakelweg und pneumatischer Rakeldrucksteuerung, Siebeinschub von vorne, mit pneumatischer Siebklemmung, Bedienpult mit Folientastatur, wahlweise links- oder rechtsseitig nutzbar, max. Bogenformat: 103 x 142 cm, max. Siebrahmenformat: 145 x 175 cm, mit 3 Satz Druck- und Flutrakel ausgestattet, Anschluss: 380/400V, 50Hz, Druckluft 6 bar notwendig! Baujahr 1998, gebraucht, mittlerer Zustand

## Siebdruck- Tampondruck Gebrauchsmaschinenliste 2024 &gt; Gebrauchte Siebdruckmaschinen

**3/4-automatische Siebdruckmaschine THIEME 3010 Sondermodell**

Art.Nr.: 21A010

Druckformat 55 x 75 cm, Siebrahmenformat 100 x 110 cm, parallel abhebende Maschine mit ausfahrbarer Vakuum-Tischplatte, mit Greifersystem in Sonderausführung, mit Auslage nach hinten, geeignet für Kanal mit langem Einlauf oder zum quer Anstellen an Trockenkanal. Der Greiferhinterbau verlängert die Maschine um 170 cm nach hinten. Elektromechanische Maschine mit pneumatischer Rakeldrucksteuerung, mit separatem Bedienpult, wahlweise links- oder rechtsseitig nutzbar, komplett mit 3 Satz Druck- und Flutrakel ausgestattet, gebraucht, Modell 1986, komplett überholt und lackiert, technisch und optisch guter Zustand.

**Halbautom. Universal-Siebdruckmaschine TIC SCF 550 DHE-SR**

Art.Nr.: 22D012


Parallel abhebende Siebdruckmaschine, elektropneumatisch gesteuert, mit quer laufendem Rakelwerk, für Flach- und Runddruck geeignet, Standmodell, mit Siebheizung und beheizbarem Rakelsystem für thermoplastische Keramikfarben (mit Standardsiebrahmen auch für alle anderen Farbsysteme einsetzbar), mit Nutzensteintischplatte sowie Vakuum-Tischplatte ausgestattet, Druckformat 300 x 450 mm oder Druck-ø 160 x 300 mm, max. Siebrahmengröße 730 x 530 x 30 mm. Maschine mit Untergestell sowie höhenverstellbarem Anlegetisch inkl. XY-Verstellmöglichkeit. Höhenverstellung des Anlegetisches ca. 300 mm, somit max. Höhe des zu bedruckenden Objektes ca. 450 mm. Umlaufender seitlicher Sicherheitsrahmen des Oberrahmens, mit 2 Satz Rakel ausgestattet, Druckluft 6 bar notwendig, Anschluss: 230V, 50Hz, Vorführmodell, Sonderpreis.

**Halbautom. Universal-Siebdruckmaschine TIC SCF 550 DHE**

Art.Nr.: 24C002

Parallel abhebende Siebdruckmaschine, elektropneumatisch gesteuert, mit querlaufendem Rakelwerk, für Flach- und Runddruck geeignet, mit höhenverstellbarem Oberwerk sowie höhenverstellbarer Tischplatte (somit auch für Kästen usw. geeignet), mit Nutzensteintischplatte und Vakuum-Tischplatte ausgestattet, Druckformat ca. 300 x 450 mm oder Druck-ø 150 x 300 mm, Tischplattenformat ca. 390 x 590 mm, max. Siebgröße: 730 x 530 x 30 mm, Maschine mit Untergestell sowie höhenverstellbarem Anlegetisch inkl. XY-Verstellmöglichkeit, Höhenverstellung des Anlegetisches ca. 300 mm, somit max. Höhe des zu bedruckenden Objektes ca. 450 mm, Oberrahmen mit umlaufendem seitlichen Sicherheitsrahmen, ausgestattet mit 2 Rakelsätzen, Druckluft 6 bar notwendig, Anschluss: 230V, 50Hz, gebraucht, Baujahr 2019, sehr guter Zustand.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!



**Zubehör: Siebdruckarm für SIEMAC TexJet - Vorführmodell**

Art.Nr.: 12C022

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!



**Reinigungsgerät Modell Schenk Typ R-TS**

Art.Nr.: 12D035

zum Reinigen und Absaugen von beflockten Textilien, gebraucht, sehr guter Zustand. Bj. 1995, 2,2 KW

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!



**Cap-Handdruckgerät als Tischdruckgerät**

Art.Nr.: 20D009

Modell 4 - Vierfarbengerät, Vorführgerät



**Tampondruckmaschine TIC 195 SDEL**

Art.Nr.: 12A014


Standmodell, 1-Farben-Druckmaschine, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 250x200 mm (Option: bis 450x200) über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, 230V, 50Hz, Tamponanpressdruck 278 kg bei 6 bar. Vorführmodell, Sonderpreis

**Tampondruckmaschine TIC PCK4PM165PC**

Art.Nr.: 16C005

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, übersichtliches Display mit Mikroprozessorsteuerung, elektropneumatisch gesteuert, mit Tamponverschiebung, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, mit integrierter Reinigungsstation, Farbtopf- $\varnothing$  140 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter, benötigter Anschluss: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz, Tamponanpressdruck: 270 bei 6 bar, gebraucht, Baujahr 2011, guter Zustand.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten.

**Farbwanne für TIC 182, 120x250mm**

Art.Nr.: 19B012

aus Aluminium, mit integrierter Magnetplatte, für Klischeegröße 120 x 250 mm, leicht beschädigt

**Tampondruckmaschine PRK4M (402 SCDEL)**

Art.Nr.: 21C004

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, ausgerüstet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon, ausgestattet mit einer seitlichen Tamponreinigung, Farbtopf  $\varnothing$  140 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar, benötigter Druckluftanschluss: 6bar, Anschlussspannung: 230V, 50Hz, gebraucht, guter Zustand, Bj. 2016

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Mikroprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifem Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



#### Reinigungsautomat Typ K 60 aus Edelstahl

Art.Nr.: 22D018

zur automatischen Reinigung in den Bereichen Siebdruck, Tampondruck und Klischeereinigung, Korbdurchmesser: ca. 580 mm, nutzbare Innenhöhe: ca. 370 mm, Füllmenge: ca. 50 Liter, geeignet für den Einsatz von Kaltreiniger der Gefahrenklasse A III, Flammpunkt über 55°C, inkl. Niveauekontrolle, Deckelverriegelung und Partikelfilter im Badabdeckbereich. Außenmaße: ca. 950 mm breit, ca. 850 mm tief, ca. 950 mm hoch, Gewicht: ca. 90 kg, Anschluss: 230V, 50 Hz, gebraucht, mittlerer Zustand.



#### Tampondruckmaschine TIC PRL2C177.8

Art.Nr.: 23A011


2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf- $\varnothing$  110 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 125 x 275 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 10 Stationen, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar,



#### Tampondruckmaschine TIC 186 SCDEL

Art.Nr.: 24C001

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit Microprozessorsteuerung, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf- $\varnothing$  90 mm mit Keramikrakelring, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 300 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 14 Stationen, mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter, Druckluft 6 bar notwendig, Anschluss: 230V, 50Hz, Tamponanpressdruck: 168 kg bei 6 bar, gebraucht, Baujahr 2022, sehr guter Zustand.



#### Montagestation Rüsttisch Mod. SSE für TIC-Farbtöpfe $\varnothing$ 90mm

Art.Nr.: 63314-090-01

aus Aluminium, zur Montage von TIC-Farbtöpfen  $\varnothing$  90 mm auf Magnetplatten

## Siebdruck- Tampondruck Gebrauchsmaschinenliste 2024 &gt; Gebrauchte Trockenkanäle

**UV-Brückenmodul Modell PRINTWORLD PUVB 1700-1**

Art.Nr.: 15C010

1-strahlige UV-Brücke mit separater Trafo- und Lüfterbox, geeignet zum Anbau an vorhandenen Trockenkanal oder Transportsystem, Strahlerbreite: 1700mm, Strahlerleistung: 120Watt/cm, luftgekühlte Ausführung, Leistung verstellbar über digitales Display, 400V, 50Hz, 60Amp., Baujahr 2001, funktionstüchtig, mittlerer Zustand.

Bei Gebrauch- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!

**UV-Brückenmodul Modell PRINTWORLD PUVB 1300-2**

Art.Nr.: 15C011

UV-Brücke mit 2 Strahlern, mit separatem Trafo- und Lüfterschaltschrank, geeignet zum Anbau an vorhandenen Trockenkanal oder Transportsystem; mit Unterflurabsaugwanne, ebenfalls geeignet zum Anbau an vorhandenen Trockenkanal oder Transportsystem. Strahlerbreite: 1300mm, Strahlerleistung: 120Watt/cm, luftgekühlte Ausführung, Leistung verstellbar über digitales Display, 400V, 50Hz, 78Amp., Baujahr 2001, technisch in Ordnung und funktionstüchtig, mittlerer Zustand.

Bei Gebrauch- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!

**Umlufttrockner ESC KT 1000/300**

Art.Nr.: 19B003

Bandbreite: 300 mm, geeignet zum Trocknen von Kleinteilen, ausgestattet mit 4 Umluftventilatoren, Gesamtlänge: 1830 mm, Durchlasshöhe: 180 mm, mit elektronischer Temperaturkontrolle (bis max. 40°C), mit Kunststoff-Transportband, regelbare Bandgeschwindigkeit, einfache Bedienung über Schaltpult, auf Rollen fahrbar, Anschluss: 400V, 3Ph., 50Hz, 7000W, gebraucht, Baujahr: 2003, guter Zustand.

Bei Gebrauch- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!

**Durchlauf-Gastrockner Tesoma DryLight-G-XX-HHHHK**

Art.Nr.: 21A017

5-Zonen-Kanal, 4 Heißluftsegmente, 1 Kühlsegment, Arbeitsbreite: 2 x 750 mm, Gesamtlänge: 13.900 mm, Gesamtbreite: 2.600 mm, Gesamthöhe: 1.440 mm, Bandgeschwindigkeit: 1 – 10 m/min, Gasbrenner von Weishaupt, Gasbrennerleistung: 100 KW, max. Temperatur: 180° C, Anschlussleistung: 25 kW/54A, Druckluft: 6 bar, gebraucht, Baujahr: 2010, sehr guter Zustand

**Trockenkanal HOTWIND, Modell 2, Band 500mm, Durchlass 100mm**

Art.Nr.: 22D002

Bandbreite 500 mm, Gesamtlänge: 2000 mm, isolierte Trockenhaube 1500 mm lang, Durchlasshöhe ca. 100 mm, Transportband aus teflonbeschichtetem Gitternetzband (PTFE), mit anmontiertem, regelbarem Leister-Heißluftgebläse, Heizleistung: 3100 Watt, Luftmenge: 550 l/min., Bandantrieb stufenlos regelbar von 0-4 m/min., Untergestell aus Aluminiumprofilen mit Lenkrollen, max. Temperatur 60 - 80°C, benötigter Anschluss: 400V, 50Hz, gebraucht, Baujahr 2015, guter Zustand.

Bei Gebrauch- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!



**Trockenband ALRAUN mit IR-Haube und Kühlmodul**

Art.Nr.: 22D008

mit Aluminiumuntergestell, höhenverstellbar auf Rollen, mit teflonbeschichtetem PTFE-Transportband, regelbare Bandgeschwindigkeit, Bandbreite: 50 cm, Bandlänge: 300 cm, mit aufgesetzter Infrarot-Trockenhaube, Haubenlänge: 60 cm, Temperaturregelung über Poti, mit aufgesetztem Kühlmodul. Die Positionen der Trockenhaube und des Kühlmoduls können variabel verstellt werden. Gesamtlänge: 305 cm, Anschluss: 230V, 50Hz, gebraucht, älteres Modell, mittlerer Zustand.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten.



**Trocken- und Einbrennofen TRO Model I, 60x90**

Art.Nr.: 23D001

zum Fixieren und Trocknen von Textilfarben, Flockklebern sowie Einbrennen von Blech- und Aluminiumschildern, geeignet zum Einschleiben von Trockengestellen mit 50 Rosten, Belegfläche 60 x 90 cm, gute Wärmeisolierung, einfache Beschickung, Temperaturregelung über Ist- und Sollwert-Thermostat, mit Überhitzungsschutz, Nutzraumabmessung: ca. 108 cm breit x 78 cm tief x 166 cm hoch, Außenmaß ca. 192 cm breit x 128 cm tief x 230 cm hoch, zugelassen für Farben und Lösemittel bis Gefahrenklasse A II, Fixier- und Trockentemperatur: bis max. 180°C, nicht für die Trocknung von Lebensmitteln geeignet, Anschluss: 400V, 50Hz, 21kW, Gewicht: ca. 685 kg. Gebraucht, Baujahr 2013, guter Zustand.

**Rütteltisch, 100x140**

Art.Nr.: 21B005

Bogenformat ca. 100 x 140 cm, verstellbarer Rüttelmotor (400V), verstellbare Schrägstellmöglichkeit und Anschlagplatten, eigentliche Auflageplatte aus Natur-Hartholz ca. 110 x 150 cm, auf Lenkrollen fahrbar, gebraucht, mittlerer Zustand.

**Ganzstahl-Trockengestell, 25 Rosten, 60x90**

Art.Nr.: 22D006

mit 25 Rosten, verzinkte Rosten mit verzinkter Drahtmaschenbespannung, silber lackiertes Grundgestell mit Gummilenkrollen, Belegfläche: 60 x 90 cm, gebraucht, neuwertiger Zustand.

**Ganzstahl-Trockengestell, 60x90**

Art.Nr.: 23C002

mit 50 Rosten, Format 60 x 90 cm, Drahtmaschenbespannung, verzinkte Ausführung mit Gummilenkrollen, gebraucht, guter Zustand.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!

**Ganzstahl-Trockengestell, 60x90**

Art.Nr.: 23D003

mit 50 Rosten, Format 60 x 90 cm, Drahtmaschenbespannung, Gitteröffnung: 25 x 25 mm, verzinktes Grundgestell mit Lenkrollen, gebraucht, guter Zustand.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!

**Ganzstahl-Trockengestell, 17 Rosten, 90x130**

Art.Nr.: 23D005

mit 17 Rosten, verzinkte Rosten mit Gitterstabbespannung, silber lackiertes Grundgestell mit Gummilenkrollen, Belegfläche: 90 x 130 cm, gebraucht, neuwertiger Zustand.

**Ganzstahl-Trockengestell Modell GS 2, 85 x 125 cm**

Art.Nr.: 24B001

Sonderausführung mit 25 Rosten, Belegfläche: ca. 85 x 125 cm, mit roten Kunststoffabstandshaltern, verzinkte Rosten mit Gitterstabbespannung, Grundgestell mit Lenkrollen, gebraucht, älteres Modell, mittlerer Zustand.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!



**Manuelle Handschneidevorrichtung, Schnittbreite 100 cm**

Art.Nr.: 11C001

mit Bodenständer und Rollenhalter, geeignet für Folie/Papier, Klingenschneidevorrichtung mit Handstock, nur wenig gebraucht, sehr guter Zustand.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!



**Mediensupport MSS für Summacut D60R-2E, Vorführmodell**

Art.Nr.: 13A023

Sonderpreis

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!



**Manuelles Handschneidegerät, Schnittbreite 200 cm**

Art.Nr.: 13B035

geeignet zum Anbau an vorhandenen Tisch als Vorder- oder Hinterkantenschneidgerät, ausgestattet mit Klingewagen mit Griffstock, gebraucht, funktionstüchtig.

Bei Gebraucht- und Vorführgeräten bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten!